



- A. Dach - połacie nie ocieplone**
- DACHÓWKA CEMENTOWA
 - ŁATY 2,5x5cm
 - KONTRŁATY (WZDEŁUŻ KROKWI) 4x5 cm
 - FMK PAROPRZEPUSZCZALNA
 - KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 8x18cm

- B. Strop drewniany**
- DESKOWANIE PEŁNE gr: 1,8cm
 - BELKI DREWNIANE 8x20cm
 - WEŚNA MINERALNA gr: 20cm
 - (pomiędzy belkami)
 - WEŚNA MINERALNA gr: 10cm
 - PAROIZOLACJA
 - RUSZT METALOWY
 - PŁYTA GK gr: 1,25cm

- C. Posadzka na gruncie**
- PANELE PODŁOGOWE /PŁYTKI CER./ gr: 2cm.
 - WYLEWKA CEMENTOWA gr: 7cm
 - INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
 - FOLIA IZOLACYJNA
 - STYROPIAN gr: 10cm
 - PŁYTA FUNDAMENTOWA gr: 30cm
 - HYDROIZOLACJA (PAPA TERMOOGRZEWALNA)
 - WARSTWA WYRÓWNAWICZA BETON B-15 gr: 10cm
 - PODBUDOWA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA gr: 50cm